

# DB EDI-STANDARD VERSION 1.0

## SEGMENTBESKRIVELSE

***CONTRL***

*Udarbejdet af*

BRANCHEFORENINGEN  
**DANSKE**  
BYGGECENTRE

**UNH MEDDELELSE START**

Anvendelse: Identificerer entydigt en meddelelse.

UNH	MEDDELELSE START	M	Dataindhold
<b>0062</b>	Meddelelsens referencenummer	M	An .. 14
<b>S009</b>	Meddelelsens identifikation	M	"CONTRL"
0065	Meddelelses type	M	
0052	Meddelelsens versionsnummer	M	
0054	Meddelelsens udgivelsesnummer	M	
0051	Kontrollerende organisation	M	
0057	Organisationstildelt kode	C	
<b>Eks.</b>	UNH+25869147+CONTRL:2:2:UN:EAN002'		

**UCI FORSENDELSESSVAR**

Anvendelse: Anvendes til identifikation af den forsendelse, der svares på. Endvidere angives modtagerens accept eller afvisning af den modtagne forsendelse.

UCI	FORSENDELSESSVAR	M	Dataindhold
<b>0020</b>	Forsendelsesreference	M	an..14
<b>S002</b>	Forsendelsesafsender	M	(EAN-lokationsnummer)
0004	Afsenders identifikation	M	
0007	Identifikations kvalifikator	C	
<b>S003</b>	Forsendelsesmodtager	M	(EAN-lokationsnummer)
0010	Modtagers identifikation	M	
0007	Identifikations kvalifikator	C	
<b>0083</b>	Accept/afvisning, kodet	M	4=Afvist – dette og underliggende niveauer 6=UNB/UNZ afvist 7=Accepteret 8= Forsendelse modtaget
<b>Eks.</b>	UCI+2456101214+57999999999999:14+57999999999999:14+4'		

**UNT MEDDELELSE – SLUT**

Anvendelse: Segmentet afslutter, og angiver kontrolinformation om en meddelelse.

UNT	MEDDELELSE - SLUT	M	Dataindhold
<b>0074</b>	Antal segmenter i meddelelsen	M	(Samme som UNH)
<b>0062</b>	Meddelelsens referencenummer	M	
<b>Eks.</b>	UNT+6+25869147'		

## Eksempel på CONTRL:

```
UNA:+, ? '  
UNB+UNOC:3+5799999999999:14+5791111111111:14+030411:0846+1304110846153+++0+HANC  
OM57911111111115799999999999301+0 '  
UNH+110403084615+CONTRL:2:2:UN:EAN002 '  
UCI+181041+5790001085797:14+5790000010561:14+7 '  
UNT+3+110403084615 '  
UNZ+1+1304110846153 '
```